

SPOLJAŠNJA PRIMENA

BALKONI, TERASE

Često se pitamo zašto je našem balkonu ili terasi potrebna velika popravka nakon samo nekoliko godina korišćenja? Odgovor na ovo pitanje je da je razlog nepravilno pripremljena podloga ili neadekvatan lepak. Svi balkoni i terase su podložni promenljivim vremenskim uticajima. Pre postavljanja pločica na balkonu ili terasi, na podlogu se uvek mora postaviti fleksibilna hidroizolacija, a na kritičnim mestima mora se ugraditi posebna hidroizolaciona traka. Lepak za pločice koji se koristi za balkone i terase ne samo da mora biti u stanju da kompenzuje napone koji nastaju usled temperaturnih razlika, već i da štiti od prodiranja vode.



Iz tog razloga najbolji lepkovi za ovu vrstu radova su oni sa povećanom prionljivošću - klase C2 prema standardu SRPS EN 12004 a za velike formate pločica klase fleksibilnosti S1. Pre početka radova potrebno je izabrati odgovarajuće pločice za spoljašnju primenu, predvideti širinu i vrstu fuga koje moraju biti fleksibilne, otporne na mraz, vodoodbojne i ne uže od 5 mm. Prema potrebi moraju se predvideti dilatacije. Pravilno izvođenje u svim fazama predstavlja garanciju da će pločice na balkonu trajati godinama.



OSNOVA

Ravnajući sloj

1



KNAUF H PRO 200

Dvokomponentna, fleksibilna polimer-cementna hidroizolacija. Namenjena za hidroizolaciju podnih i zidnih površina koje se oblažu pločicama. Za spoljašnju i unutrašnju primenu.

2



KNAUF K3 - C2TE

Fleksibilni lepak za pločice na bazi cementa. Namenjen za postavljanje zidnih i podnih, granitnih, gres i keramičkih pločica, formata do 60 x 60 cm (površine do 0,4 m²). Za spoljašnju i unutrašnju primenu.

KNAUF K5 - C2TES1

Lepak za pločice na bazi cementa povećane fleksibilnosti. Namenjen za postavljanje zidnih i podnih, granitnih, gres i keramičkih pločica većeg formata, površine do 0,8 m². Za spoljašnju i unutrašnju primenu.

3



KNAUF AQUAPROTECT

Fleksibilna fug masa otporna na prljavštinu, habanje, buđ, UV zrake. Za širinu fuge od 2-10 mm, klase CG 2 WA, prema EN 13888.

4



KNAUF SANITARNI SILIKON

Silikon se koristi za popunjavanje fuga između pločica i sanitarnih armatura, dilatacionih spojeva itd. Štiti od curenja vode, otporan na prljavštinu, buđ i UV zračenje.

5