

LDS Primer

Zuverlässiger Haftvermittler für Dichtkleber

Produkt-Datenblatt 03/2026



Produktbeschreibung

LDS Primer ist ein Haftgrundiermittel auf Dispersionsbasis zur Verbesserung der Haftung von LDS Klebebändern und LDS Dichtklebern auf porösen Untergründen – innen und außen. Es sichert nach einer kurzen Trocknungszeit von 30 – 60 Minuten die dauerhafte Klebeverbindung, ist frei von Lösungsmitteln und erzielt pro Dose eine Reichweite ca. 25 – 30 lfd. Metern bei 100 mm Auftragsbreite.

Lagerung

Frostfrei bei + 5°C bis + 25°C

Eigenschaften und Mehrwert

- Verbesserte Haftwirkung auf porösen Untergründen
- Sichert dauerhafte Klebeverbindungen gem. DIN 4108, Teil 7
- Innen und außen einsetzbar
- Kurze Trocknungszeit (30 – 60 Minuten)
- Reichweite ca. 25 – 30 lfd. Meter bei 100 mm Auftragsbreite



Anwendungsbereich

Zur Verbesserung der Haftung von LDS Klebebändern und LDS Dichtklebern auf porösen Untergründen zur Sicherstellung einer dauerhaften Klebeverbindung.

Ausführung

Die Untergründe müssen trocken, sauber, und tragfähig sein. Staub, Sägespäne, Fette, Öle und lose Teile müssen entfernt werden. Bei überfrosteten und vereisten Untergründen ist eine Grundierung nicht möglich.

Verarbeitung

Zur Erzielung einer optimalen Haftung, den LDS Primer vor Anbringen der LDS Klebebänder gut antrocknen lassen (der LDS Primer muss sich trocken anfühlen). Die Trocknung dauert je nach Temperaturbedingungen ca. 30 bis 60 Minuten. Vor Gebrauch Untergrund reinigen, Dose gut schütteln, LDS Primer deckend auftragen. Reichweite bei einer Auftragsbreite von 100 mm: ca. 25 bis 30 lfdm.

Trocknungszeit

30 - 60 Minuten

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Einheit	Norm
Werkstoff	Kunststoffdispersion auf Basis von Vinylcopolymeren	–	–
Temperaturbeständigkeit	-20 bis 60	°C	–
Frostbeständigkeit	Bis -20	°C	–
Verarbeitungstemperatur empfohlen	5 bis 35	°C	–
geeignete Untergründe	Holz, Holzweichfaser- und Holzwerkstoffplatten, zementgebundene Holzwerkstoffplatten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Putz, Mauerwerk, Beton und PVC-Rohre	–	–
Antrocknungszeit	30 bis 60	Minuten	–
Lagerfähigkeit	12	Monate	–

Produktvarianten

Stück/Paket	Pakete / Palette	Nettogewicht kg	Farbe	Artikelnummer
4 Stk/Pak	135	1,00	weiß (nach Trocknung transparent)	2427855

Lieferzustand: flüssig (Viskosität ~80 mPa*s)

Verpackung: Dose, Karton auf Palette

Lieferform: Kartons auf Palette

Palettenmaße: 800 mm x 1200 mm x 140 mm

Support und Services

www.knauf.com/de-DE/unsere-services

Knauf Insulation GmbH

Heraklithstraße 8

84359 Simbach am Inn

Deutschland

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen ausdrücklicher Genehmigung.

Build on us.