

PLOČICE MANJIH DIMENZIJA

Često se pitamo koji lepak da koristimo za jednostavne, nekomplikovane zahteve postavljanja pločica kada se postavljaju normalno-upojne keramičke ili gres pločice malog formata. Izbor odgovarajućeg lepka zavisi od pozicije pločica (na zidu, na podu, unutra ili na otvorenom), vrste podloge (stabilna, zahtevna), veličine pločica (malog ili velikog formata), vrste pločica (keramika, granit, prirodni kamen). Na primer, kada se postavljaju klasične pločice malog formata sa velikom ili srednjom apsorpcijom vode na stabilnim, novim podlogama ne treba uvek da koristimo lepak sa povećanom prionljivošću da bi obloga bila dugotrajna,



izdržljiva i kvalitetna. U ovom slučaju dovoljno je koristiti i lepkove manje prionljivosti – klase C1 prema standardu SRPS EN 12004. Ovakva primena će definitivno ispuniti svoju funkciju, na primer, u kuhinjama ili hodnicima stanova sa malim opterećenjem.



OSNOVA

Ravnajući sloj

1



KNAUF FINISH GRUND

Podloga za normalno upojne površine namenjena za regulaciju upojnosti i pripremu površina pre nanošenja lepkova za keramiku.

2



KNAUF K2 - C1T

Lepak za pločice na bazi cementa. Namenjen za postavljanje zidnih i podnih, keramičkih i gres pločica formata do 40 x 40 cm (površine do 0,2 m²). Za spoljašnju i unutrašnju primenu.

3



KNAUF AQUAPROTECT

Fleksibilna fug masa otporna na prljavštinu, habanje, buđ, UV zrake. Za širinu fuge od 2-10 mm, klase CG 2 WA, prema EN 13888.

4



KNAUF SANITARNI SILIKON

Silikon se koristi za popunjavanje fuga između pločica i sanitarnih armatura, dilatacionih spojeva itd. Štiti od curenja vode, otporan na prljavštinu, buđ i UV zračenje.

5