

GRANITNE, GRES PLOČICE

Niskoprijajuce pločice, kao što su granitne i gres pločice, jedne su od najpopularnijih za popločavanje i oblaganje. Mogu se koristiti na različitim vrstama podloga kako u zatvorenom tako i na otvorenom. Međutim, zbog svoje ograničene upojne moći, postavljanje granitnih pločica nije tako lak i jednostavan posao kao što se to u prvi mah čini. Ono zahteva primenu sistema preporučenih od strane proizvođača lepka, počevši od pripreme podloge do izbora samog lepka. Potrebno je da lepak bude sa povećanom prionljivošću – najmanje klase C2 prema standardu SRPS EN 12004.



Nažalost, česta greška, na primer zbog niske cene, je korišćenje lepkova sa nižom prionljivošću, kao što su lepkovi klase C1. Posle nekoliko godina eksploatacije, upotreba takvog lepka se može pokazati kao greška i može dovesti do neplaniranih radova.



OSNOVA

Ravnajući sloj

1



KNAUF FINISH GRUND

Podloga za normalno upojne površine namenjena za regulaciju upojnosti i pripremu površina pre nanošenja lepka za keramiku.

2



KNAUF K3 - C2TE

Fleksibilni lepak za pločice na bazi cementa. Namenjen za postavljanje zidnih i podnih, granitnih, gres i keramičkih pločica, formata do 60 x 60 cm (površine do 0,4).

3



KNAUF AQUAPROTECT

Fleksibilna fug masa otporna na prljavštinu, habanje, buđ, UV zrake. Za širinu fuge od 2-10 mm, klase CG 2 WA, prema EN 13888.

4



KNAUF SANITARNI SILIKON

Silikon se koristi za popunjavanje fuge između pločica i sanitarnih armatura, dilatacionih spojeva itd. Štiti od curenja vode, otporan na prljavštinu, buđ i UV zračenje.

5