

# POVEĆANA OPTEREĆENJA

## VELIKI FORMATI

Često se pitamo - šta se desilo sa pločicom koju smo postavili na pod a koja se slomila ili oštetila pod uticajem različitih opterećenja, na primer u garaži ili hodniku? Odgovor je jednostavan - nismo koristili odgovarajući lepak. Za jako opterećene površine i pločice velikog formata, preporučuje se upotreba tzv. samonivelišućih lepkova sa višim parametrima prionljivosti - najmanje klase C2 prema standardu SRPS EN 12004.



S obzirom da svojim karakteristikama obezbeđuje maksimalno popunjavanje površine između samih pločica i površina na koje se postavljaju pločice ova vrsta lepka omogućava izdržljivost i otpornost na mehanička oštećenja čitave obloge.



## OSNOVA

Ravnajući sloj

1



## KNAUF FINISH GRUND

Podloga za normalno upojne površine namenjena za regulaciju upojnosti i pripremu površina pre nanošenja lepka za keramiku.

2



## KNAUF K5 - C2TES1

Lepak za pločice na bazi cementa povećane fleksibilnosti. Namenjen za postavljanje zidnih i podnih, granitnih, gres i keramičkih pločica većeg formata, površine do 0,8 m<sup>2</sup>. Za spoljašnju i unutrašnju primenu.

3



## KNAUF AQUAPROTECT

Fleksibilna fug masa otporna na prljavštinu, habanje, buđ, UV zrake. Za širinu fuge od 2-10 mm, klase CG 2 WA, prema EN 13888.

4



## KNAUF SANITARNI SILIKON

Silikon se koristi za popunjavanje fuga između pločica i sanitarnih armatura, dilatacionih spojeva itd. Štiti od curenja vode, otporan na prljavštinu, buđ i UV zračenje.

5

