

335

Holzbau



000

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 335D/2024.

01 Holzbau (V'24)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab- schnitt
090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R 090 Weitere Bedingungen

R 092 Grundlagen

R .100 Die Verarbeitungsrichtlinien
der KNAUF AG sind bei
der Arbeitsausführung zu
berücksichtigen

300

Aussenwände

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

310

Holzrahmenbau-Wände

R 319 Beplankungen aus Hartgipsplatten, nach
Herstellervorschrift befestigen.

R .400 KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung
auf Holz befestigen mit Klammern
oder Schrauben gem. Knauf AG
Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch

| | | | | | |
|---------|------|---|---|----------------------|---------|
| 319.400 | 01 | Wandtyp 311 | | | |
| | 02 | Wandtyp 312 | | | |
| | 03 | Wandtyp 313 | | | |
| | 04 | Wandtyp 314 | | | |
| | 05 | Wandtyp 315 | | | |
| | 06 | Wandtyp 316 | | | |
| | 07 | Wandtyp 317 | | | |
| | 08 | Wandtyp 318 | | | |
| R | .410 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .411 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA- 23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .412 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA- 23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .413 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA- 23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA- 23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA- 23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA- 23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

320 Riegelwandkonstruktionen

| | | | | | |
|---|------|---|---|-------|---------|
| R | 329 | Beplankungen aus Hartgipsplatten, nach Herstellervorschrift befestigen. | | | |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch | | | |
| | | 01 Wandtyp 321 | | | |
| | | 02 Wandtyp 322 | | | |
| | | 03 Wandtyp 323 | | | |
| | | 04 Wandtyp 324 | | | |
| | | 05 Wandtyp 325 | | | |
| | | 06 Wandtyp 326 | | | |
| | | 07 Wandtyp 327 | | | |
| | | 08 Wandtyp 328 | | | |
| R | .410 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .411 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 | A |
| R | .412 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. | A | 0.000 | A |
| R | .413 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 | A |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 329.414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |

330 Massivholzwände

| | | | | | |
|---|------|--|--|--|--|
| R | 339 | Beplankungen aus Hartgipsplatten, nach Herstellervorschrift befestigen. | | | |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch | | | |
| | | 01 Wandtyp 331 | | | |
| | | 01 Wandtyp 332 | | | |
| | | 02 Wandtyp 333 | | | |
| | | 03 Wandtyp 334 | | | |
| | | 04 Wandtyp 335 | | | |
| | | 05 Wandtyp 336 | | | |
| | | 06 Wandtyp 337 | | | |
| | | 07 Wandtyp 338 | | | |
| R | .410 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 339.411 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .412 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .413 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |

340 Brettsperrholz-Wände

| | | |
|---|------|--|
| R | 349 | Beplankungen aus Hartgipsplatten, nach Herstellervorschrift befestigen. |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch |

| | | | | | |
|---------|------|--|---|----------------------|---------|
| 349.400 | 01 | Wandtyp 341 | | | |
| | 02 | Wandtyp 342 | | | |
| | 03 | Wandtyp 343 | | | |
| | 04 | Wandtyp 344 | | | |
| | 05 | Wandtyp 345 | | | |
| | 06 | Wandtyp 346 | | | |
| | 07 | Wandtyp 347 | | | |
| | 08 | Wandtyp 348 | | | |
| R | .410 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .411 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .412 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .413 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

350 Innere Bekleidungen

| | | | | | |
|---|------|---|---|-------|---------|
| R | 359 | Beplankungen aus Hartgipsplatten, nach Herstellervorschrift befestigen. | | | |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch | | | |
| | | 01 Wandtyp 351 | | | |
| | | 02 Wandtyp 352 | | | |
| | | 03 Wandtyp 353 | | | |
| | | 04 Wandtyp 354 | | | |
| | | 05 Wandtyp 355 | | | |
| | | 06 Wandtyp 356 | | | |
| | | 07 Wandtyp 357 | | | |
| | | 08 Wandtyp 358 | | | |
| R | .410 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .411 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 | A |
| R | .412 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. | A | 0.000 | A |
| R | .413 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 | A |

| | | | | | |
|---|---------|--|---|----------------------|---------|
| R | 359.414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .420 | KNAUF Hartgipsplatten imprägniert. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .421 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .422 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .423 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .424 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .425 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

| | | | | | |
|---|---------|--|---|----------------------|---------|
| R | 359.426 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .600 | Mehrleistungen zu inneren Bekleidungen. | | | |
| R | .650 | Plattenstösse und Plattenkantenausbildung. | | | |
| R | .652 | Fugenausbildung von Plattenstössen, inkl. erforderlicher Hinterlagen. 01 Verspachteln von Plattenstössen inkl. Bewehrung und Verspachteln von Befestigungsmittel mit Spachtelmasse. 02 Nach Plan ... 03 Zu Pos. ... 04 Knauf Fugentechnik mit Spachtelmasse und Bewehrung. 05 Für Gebrauchsklasse ... 06 Hinterlage: ... (A) Hinterlage: gemäss Lignum 4.1 (A) 07 Brandschutz Anforderungen ... 08 Oberflächengüte von Spachtelungen auf Gips-/Hartgipsplatten, Qualitätsstufe Q2. 10 Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .653 | Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ HRAK, Querkanten Typ SFK zum Verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt und Oberflächenqualität Q1-Q4. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .654 | Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt mehrlagig. 05 Als erste Lage bei mehrlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .655 | Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung RF1 bei einlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |

| | | | | | |
|---|------------|---|---|---------|---------|
| R | 359.660 | Trennstreifen. | | | |
| R | .662 | Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen zur Bauteilabtrennung, verhindert Rissbildung bei Bauteilanschlüssen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG. | | | |
| | | | A | 0.000 m | A |
| R | .663 | Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen als Trennschicht bei Spachtelfugen als Hinterlage, verändert das Verkleben von Bekleidungslagen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG. | | | |
| | | | A | 0.000 m | A |
| | 370 | Äussere Bekleidungen (2) | | | |
| R | 371 | Äussere Bekleidungen Typ 371. | | | |
| | .400 | Bekleidungen. | | | |
| | .481 | 01 Dämmschutzschicht aus Hartgipsplatten imprägniert. . Brandverhaltensgruppe RF1 . Dicke min. mm 10 04 KNAUF Hartgipsplatten imprägniert. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch | | | |

371.481 09 Knauf Diamant SX,
Hartgipsplatten Typ DEFH11R.
Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
ecobau: Produkt «eco1»
18 Dicke mm 12,5
19 LE = m2.

A 0.000 LE A

.482 01 Dämmschutzschicht aus Hartgipsplatten
imprägniert.
. Brandverhaltensgruppe RF1
. Dicke min. mm 10

04 KNAUF Hartgipsplatten imprägniert.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch

09 Knauf Diamant SX,
Hartgipsplatten Typ DEFH11R.
Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
ecobau: Produkt «eco1»
18 Dicke mm 15
19 LE = m2.

A 0.000 LE A

.483 01 Dämmschutzschicht aus Hartgipsplatten
imprägniert.
. Brandverhaltensgruppe RF1
. Dicke min. mm 10

04 KNAUF Hartgipsplatten imprägniert.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch

371.483 09 Knauf Diamant SX,
Hartgipsplatten Typ DEFH11R.
Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
ecobau: Produkt «eco1»

18 Dicke mm 12,5
19 LE = m2.

A 0.000 LE A

.486 01 Dämmschutzschicht aus
Hartgipsplatten.
. Brandschutzplatten BSP 30-RF1

04 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.

Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch

09 Knauf Diamant SX,
Hartgipsplatten Typ DEFH11R.
Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
ecobau: Produkt «eco1»

18 Dicke mm 15
19 LE = m2.

A 0.000 LE A

.487 01 Dämmschutzschicht aus
Hartgipsplatten.
. Brandschutzplatten BSP 30-RF1

04 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.

Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch

| | | | | |
|---------|---|---|----------|---------|
| 371.487 | 09 Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA- 23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 18 Dicke mm 18 19 LE = m2 | A | 0.000 LE | A |
| .600 | Mehrleistungen zu Brandschutzbekleidungen. | | | |
| .610 | Abdichtung von Fugen mit feuerwiderstandsfähigem Fugendichtstoff. Nach Herstellervorschrift, inkl. Reinigung und Voranstrich. | | | |
| .611 | 01 Gyso Flammflex 417, Brandschutzdichtmasse. Fugenbreite mm 10. 01 Tiefe bis mm 12,5 (A) Tiefe mm 15(A) Tiefe mm 18 (A) Tiefe mm 25 (2x 12,5) (A) Tiefe mm 30 (2x 15) (A) Tiefe mm 36 (2x 18) (A) Tiefe mm ... (A) (Tiefe = Dicke Bekleidung) Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix PRO . | A | 0.000 m | A |
| .612 | Fugenbreite mm 15. 01 Tiefe bis mm 12,5 (A) Tiefe mm 15 (A) Tiefe mm 18 (A) Tiefe mm 25 (2x 12,5) (A) Tiefe mm 30 (2x 15) (A) Tiefe mm 36 (2x 18) (A) Tiefe mm ... (A) (Tiefe = Dicke Bekleidung) Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix PRO . | A | 0.000 m | A |
| .613 | Fugenbreite mm 20. 01 Tiefe bis mm 12,5 (A) Tiefe mm 15 (A) Tiefe mm 18 (A) Tiefe mm 25 (2x 12,5) (A) Tiefe mm 30 (2x 15) (A) Tiefe mm 36 (2x 18) (A) Tiefe mm ... (A) (Tiefe = Dicke Bekleidung) Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix PRO . | A | 0.000 m | A |

| | | | | |
|---------|--|---|----------|---------|
| 371.614 | 01 Fugenbreite mm 25. 02 Tiefe bis mm 12,5 (A) Tiefe mm 15 (A) Tiefe mm 18 (A) Tiefe mm 25 (2x 12,5) (A) Tiefe mm 30 (2x 15) (A) Tiefe mm 36 (2x 18) (A) Tiefe mm ... (A) (Tiefe = Dicke Bekleidung) Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix PRO . | A | 0.000 m | A |
| .681 | 01 Dehnfugen (Dilatation) mit feuerwiderstandsfähigem Fugendichtstoff. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Gyso Flammflex 417. 05 Brandschutzdichtmasse. 06 Fugenbreite mm 5 (A) Fugenbreite mm 10 (A) Fugenbreite mm 15 (A) Fugenbreite mm 20 (A) Fugenbreite mm 25 (A) Fugentiefe mm 12,5 (B) Fugentiefe mm 15 (B) Fugentiefe mm 18 (B) Fugentiefe mm 25 (2x 12,5) (B) Fugentiefe mm 30 (2x 15) (B) Fugentiefe mm 36 (2x 18) (B) Fugentiefe mm ... (B) 07 LE = m. 10 Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix PRO. Ausführung gem. Dokumentation Knauf AG. | A | 0.000 LE | A |
| .682 | 01 Dehnfugen (Dilatation) mit feuerwiderstandsfähigem Fugenmaterial. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Gyso Fiberfax Rundschnur. 05 Steinwollgranulat gefasst in Glasfasergewebe. 06 Fugenbreite mm 5 (A) Fugenbreite mm 10 (A) Fugenbreite mm 15 (A) Fugenbreite mm 20 (A) Fugenbreite mm 25 (A) 07 Fugentiefe mm 12,5 (B) Fugentiefe mm 15 (B) Fugentiefe mm 18 (B) Fugentiefe mm 25 (2x 12,5) (B) Fugentiefe mm 30 (2x 15) (B) Fugentiefe mm 36 (2x 18) (B) Fugentiefe mm ... (B) 08 LE = m. 10 Ausführung gem. Dokumentation Knauf AG. | A | 0.000 LE | A |

380 Bekleidungen bei Wandöffnungen und Wandabschlüssen

381 Bekleidungen bei Wandöffnungen und Wandabschlüssen, Typ 381.

.100 Innere Bekleidungen von Leibungen, Stürzen, Brüstungen und Schwellen.

.130 Leibungsbekleidungen und Sturzbekleidungen aus Gipsplatten, nach Herstellervorschrift befestigen.

.131 01 Leibungsbekleidungen mit Hartgipsplatten.

- 02 Nach Plan
- 03 Zu Pos.
- 04 Knauf Diamant SX.
- 06 Zur Aufnahme von
- 07 Anzahl Lagen
- 08 Dicke mm
- 09 Breite mm
- 12 LE = m.

A 0.000 LE A

.132 01 Sturzbekleidungen mit Hartgipsplatten.

- 02 Nach Plan
- 03 Zu Pos.
- 04 Knauf Diamant SX.
- 06 Zur Aufnahme von
- 07 Anzahl Lagen
- 08 Dicke mm
- 09 Breite mm
- 12 LE = m.

A 0.000 LE A

Total 300 Aussenwände

400 Innenwände
 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

410 Holzrahmenbau-Wände

| | | | | |
|---|------|---|---|------------------|
| R | 419 | Holzrahmenbau-Innenwände. Beplankung Hartgipsplatten. | | |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch | | |
| | | 01 Wandtyp 411 | | |
| | | 02 Wandtyp 412 | | |
| | | 03 Wandtyp 413 | | |
| | | 04 Wandtyp 414 | | |
| | | 05 Wandtyp 415 | | |
| | | 06 Wandtyp 416 | | |
| | | 07 Wandtyp 417 | | |
| | | 08 Wandtyp 418 | | |
| R | .410 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | |
| R | .411 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m² A |
| R | .412 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. | A | 0.000 m² A |
| R | .413 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m² A |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 419.414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

420 Riegelwandkonstruktionen

| | | | | | |
|---|------|---|--|--|--|
| R | 429 | Riegelwandkonstruktion-Innenwände. Beplankungen aus Hartgipsplatten. | | | |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch 01 Wandtyp 421 02 Wandtyp 422 03 Wandtyp 423 04 Wandtyp 424 05 Wandtyp 425 06 Wandtyp 426 07 Wandtyp 427 08 Wandtyp 428 | | | |
| R | .410 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 429.411 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .412 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .413 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

430 Massivholzwände

| | | |
|---|------|--|
| R | 439 | Massivholz-Innenwände. Beplankungen aus Hartgipsplatten. |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| | 439.400 | 01 Wandtyp 431 02 Wandtyp 432 03 Wandtyp 433 04 Wandtyp 434 05 Wandtyp 435 06 Wandtyp 436 07 Wandtyp 437 08 Wandtyp 438 | | | |
| R | .410 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .411 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .412 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .413 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

440 Brettsperrholz-Wände

| | | | | | |
|---|------|---|---|----------|---------|
| R | 449 | Brettsperrholz-Innenwände. Beplankung aus Hartgipsplatten. | | | |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch 01 Wandtyp 441 02 Wandtyp 442 03 Wandtyp 443 04 Wandtyp 444 05 Wandtyp 445 06 Wandtyp 446 07 Wandtyp 447 08 Wandtyp 448 | | | |
| R | .410 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .411 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m² | A |
| R | .412 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. | A | 0.000 m² | A |
| R | .413 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m² | A |

| | | | | | |
|---|------------|--|---|----------------------|---------|
| R | 449.414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA- 23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA- 23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA- 23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| | 450 | Bekleidungen (1) | | | |
| R | 459 | Bekleidungen: Innenwände. Bekleidung aus Hartgipsplatten. | | | |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch | | | |
| | | 01 Wandtyp 451 | | | |
| | | 02 Wandtyp 452 | | | |
| | | 03 Wandtyp 453 | | | |
| | | 04 Wandtyp 454 | | | |
| | | 05 Wandtyp 455 | | | |
| | | 06 Wandtyp 456 | | | |
| | | 07 Wandtyp 457 | | | |
| | | 08 Wandtyp 458 | | | |
| R | .410 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 459.411 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .412 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .413 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .600 | Mehrleistungen zu Bekleidungen. | | | |
| R | .650 | Plattenstösse und Plattenkantenausbildung. | | | |
| R | .652 | Fugenausbildung von Plattenstössen, inkl. erforderlicher Hinterlagen. | | | |
| | | 01 Verspachteln von Plattenstössen inkl. Bewehrung und Verspachteln von Befestigungsmittel mit Spachtelmasse. | | | |
| | | 02 Nach Plan ... | | | |
| | | 03 Zu Pos. ... | | | |
| | | 04 Knauf Fugentechnik mit Spachtelmasse und Bewehrung. | | | |
| | | 05 Für Gebrauchsklasse ... | | | |
| | | 06 Hinterlage: ... (A) Hinterlage: gemäss Lignum 4.1 (A) | | | |
| | | 07 Brandschutz Anforderungen ... | | | |
| | | 08 Oberflächengüte von Spachtelungen auf Gips-/Hartgipsplatten, Qualitätsstufe Q2. | | | |
| | | 10 Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |

| | | | | | |
|---|---------|--|---|----------------------|---------|
| R | 459.653 | Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ HRAK, Querkanten Typ SFK zum Verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt und Oberflächenqualität Q1-Q4. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .654 | Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt mehrlagig. 05 Als erste Lage bei mehrlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .655 | Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung RF1 bei einlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .660 | Trennstreifen. | | | |
| R | .662 | Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen zur Bauteilabtrennung, verhindert Rissbildung bei Bauteilanschlüssen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG. | A | 0.000 m | A |
| R | .663 | Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen als Trennschicht bei Spachtelfugen als Hinterlage, verindert das Verkleben von Bekleidungslagen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG. | A | 0.000 m | A |

470 Bekleidungen (2)

- 471 Bekleidungen Typ 471.
- .100 Bekleidungen mit Brandschutzplatten.
- .110 Bekleidung mit Brandschutzplatten BSP 30.
- .111 01 KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch
- 04 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.
- 11 Knauf Diamant SX,
Hartgipsplatten Typ DEFH11R.
Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
ecobau: Produkt «eco1»
d mm 15.
- 13 Rohdichte kg/m3 > 1100
- 14 Dauerwärmebeständig.
- 15 Fugen hinterlegt.
- 16 Fugenausbildung:
Stumpfer Stoss (A)
Spachtelfuge (VK Kanten, Schnittkanten) A
Spachtelfuge (HRAK Kanten, HRK Kanten) A
Gyso Dehnfuge,
Flammflex 417
(Brandschutzmasse) A
Gyso Dehnfuge, Fiberfax (Mineralwolle-Rundschnur) A
- 18 Dicke mm 15
- 19 Einlagig.
- 21 LE = m2
- 22 Ausführung gemäss Lignum- und Knauf AG Dokumentationen.

A 0.000 LE A

- 471.120 Bekleidung mit Brandschutzplatten BSP 30-RF1.
- 01 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch
- 04 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.
- 10 Knauf Diamant SX,
Hartgipsplatten Typ DEFH11R.
Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
ecobau: Produkt «eco1»
d mm 15.
- 11 Rohdichte kg/m³ > 1100
- 12 Dauerwärmebeständig.
- 13 Fugen hinterlegt.
- 14 Fugenausbildung:
Stumpfer Stoss (A)
Spachtelfuge (VK Kanten, Schnittkanten) A
Spachtelfuge (HRAK Kanten, HRK Kanten) A
Gyso Dehnfuge, Flammflex 417 (Brandschutzmasse) A
Gyso Dehnfuge, Fiberfax (Mineralwolle- Rundschnur) A
- 15 Dicke mm 15
- 16 Einlagig.
- 18 LE = m²
- 19 Ausführung gemäss Lignum- und Knauf AG Dokumentationen.

A 0.000 LE A

- 471.130 Bekleidung mit Brandschutzplatten
BSP 60.
- .131 01 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
Marke, Typ:
Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com www.knauf.ch
- 04 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
- 11 Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ
DEFH1IR.
Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
ecobau: Produkt «eco1»
d mm 15.
- 13 Rohdichte kg/m3 > 1100
- 14 Dauerwärmebeständig.
- 15 Fugen hinterlegt.
- 16 Fugenausbildung: Stumpfer Stoss (A)
Spachtelfuge (VK Kanten,
Schnittkanten) A
Spachtelfuge (HRAK Kanten, HRK
Kanten) A
Gyso Dehnfuge, Flammflex 417
(Brandschutzmasse) A
Gyso Dehnfuge, Fiberfax (Mineralwolle-
Rundschnur) A
- 18 Dicke mm 15
- 19 Einlagig.
- 21 LE = m2
- 22 Ausführung gemäss Lignum- und Knauf
AG Dokumentationen.

A 0.000 LE A

- 471.140 Bekleidung mit Brandschutzplatten
BSP 60-RF1.
- .141 01 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch
- 04 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
- 10 Knauf Diamant SX,
Hartgipsplatten Typ DEFH1IR.
Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
ecobau: Produkt «eco1»
d mm 15.
- 11 Rohdichte kg/m³ > 1100
- 12 Dauerwärmebeständig.
- 13 Fugen hinterlegt.
- 14 Fugenausbildung:
Stumpfer Stoss (A)
Spachtelfuge (VK Kanten,
Schnittkanten) A
Spachtelfuge (HRAK Kanten, HRK
Kanten) A
Gyso Dehnfuge, Flammflex 417
(Brandschutzmasse) A
Gyso Dehnfuge, Fiberfax
(Mineralwolle- Rundschnur) A
- 15 Dicke mm 15
- 16 Einlagig.
- 18 LE = m²
- 19 Ausführ.ung gemäss Lignum- und
Knauf AG Dokumentationen

A 0.000 LE A

| | | | | |
|---------|---|---|----------|---------|
| 471.500 | Brandschutzmassnahmen bei gebäudetechnischen Installationen. | | | |
| .520 | Nischen-Auskleidung bei gekapselten Bauteilen. | | | |
| .521 | 01 Nischen-Auskleidung bei gekapselten Bauteilen. | | | |
| | 02 Nach Plan | | | |
| | 03 Zu Pos. | | | |
| | 04 Knauf Diamant SX. | | | |
| | 05 Feuerwiderstandsklasse K 30-RF1. | | | |
| | 08 Hartgipsplatten | | | |
| | 09 VKF-Nr. | | | |
| | 10 Tiefe Nische mm | | | |
| | 11 Breite Nische mm | | | |
| | 12 Dicke Auskleidung mm 18. | A | 0.000 m | A |
| .522 | 01 Nischen-Auskleidung bei gekapselten Bauteilen. | | | |
| | 02 Nach Plan | | | |
| | 03 Zu Pos. | | | |
| | 04 Knauf Diamant SX. | | | |
| | 06 Feuerwiderstandsklasse K 60-RF1. | | | |
| | 08 Hartgipsplatten | | | |
| | 09 VKF-Nr. | | | |
| | 10 Tiefe Nische mm | | | |
| | 11 Breite Nische mm | | | |
| | 12 Dicke Auskleidung mm 2 x 15. | A | 0.000 m | A |
| .523 | 01 Nischen-Auskleidung bei gekapselten Bauteilen. | | | |
| | 02 Nach Plan | | | |
| | 03 Zu Pos. | | | |
| | 04 Knauf Diamant SX. | | | |
| | 07 Feuerwiderstandsklasse ... | | | |
| | 08 Hartgipsplatten | | | |
| | 09 VKF-Nr. | | | |
| | 10 Tiefe Nische mm | | | |
| | 11 Breite Nische mm | | | |
| | 12 Dicke Auskleidung mm ... | | | |
| .540 | Einbaubox feuerhemmend für Elektrogeräte, Leuchten und dgl. Inkl. Ergänzen der Dichtheitsschichten: . Elektrodose, Fläche max. m2 0,20. | | | |
| .541 | 02 Nach Plan | | | |
| | 03 Zu Pos. | | | |
| | 04 Knauf Diamant SX. | | | |
| | 06 Feuerwiderstandsklasse K 30-RF1. | | | |
| | 09 Geklammert und verleimt. | | | |
| | 10 Wanddicke mm 18. | | | |
| | 11 Aussenmasse mmx. ...x | | | |
| | 12 Dose Abmessung | A | 0.000 St | A |

| | | | | |
|---------|---|---|----------|---------|
| 471.542 | 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Knauf Diamant SX. 08 Feuerwiderstandsklasse K 60-RF1. 09 Geklammert und verleimt. 10 Wanddicke mm 2 x 15. 11 Aussenmasse mmx. ..x 12 Dose Abmessung | A | 0.000 St | A |
| .560 | Leibungsbekleidung bei Durchdringungen durch brandabschnittbildende Wände: . Füllholz umlaufend, Breite min. mm 40. . Kragenbreite min. mm 50. | | | |
| .561 | 01 Leibungsbekleidungen mit Hartgipsplatten. Ecken stumpf gestossen. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Knauf Diamant SX. 05 Feuerwiderstandsklasse BSP 30-RF1. 09 Ohne Kragenausbildung. (A) Mit Kragenausbildung. (A) 10 Plattendicke mm 18. Einlagig. Leibungshöhe mm | A | 0.000 m | A |
| .562 | 01 Leibungsbekleidungen mit Hartgipsplatten. Ecken stumpf gestossen. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Knauf Diamant SX. Hartgipsplatte EN520 Typ DEFH1IR. 06 Feuerwiderstandsklasse BSP 60-RF1. 09 Ohne Kragenausbildung. (A) Mit Kragenausbildung. (A) 10 Plattendicke mm 15. Zweilagig. 11 Leibungshöhe mm | A | 0.000 m | A |
| .600 | Mehrleistungen zu Brandschutzbekleidungen. | | | |
| .610 | Abdichtung von Fugen mit feuerwiderstandsfähigem Fugendichtstoff. Nach Herstellervorschrift, inkl. Reinigung und Voranstrich. 01 Gyso Flammflex 417, Brandschutzdichtmasse. | | | |

| | | | | |
|---------|--|---|---------|---------|
| 471.611 | Fugenbreite mm 10. 01 Tiefe bis mm 12,5 (A) Tiefe mm 15 (A) Tiefe mm 18 (A) Tiefe mm 25 (2x 12,5) (A) Tiefe mm 30 (2x 15) (A) Tiefe mm 36 (2x 18) (A) Tiefe mm ... (A) (Tiefe = Dicke Bekleidung) Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix PRO . | A | 0.000 m | A |
| .612 | Fugenbreite mm 15. 01 Tiefe bis mm 12,5 (A) Tiefe mm 15 (A) Tiefe mm 18 (A) Tiefe mm 25 (2x 12,5) (A) Tiefe mm 30 (2x 15) (A) Tiefe mm 36 (2x 18) (A) Tiefe mm ... A) (Tiefe = Dicke Bekleidung) Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix PRO . | A | 0.000 m | A |
| .613 | Fugenbreite mm 20. 01 Tiefe bis mm 12,5 (A) Tiefe mm 15 (A) Tiefe mm 18 (A) Tiefe mm 25 (2x 12,5) (A) Tiefe mm 30 (2x 15) (A) Tiefe mm 36 (2x 18) (A) Tiefe mm ... (A) (Tiefe = Dicke Bekleidung) Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix PRO . | A | 0.000 m | A |
| .614 | 01 Fugenbreite mm 25. 02 Tiefe bis mm 12,5 (A) 03 Tiefe mm 15 (A) 04 Tiefe mm 18 (A) Tiefe mm 25 (2x 12,5) (A) Tiefe mm 30 (2x 15) (A) Tiefe mm 36 (2x 18) (A) Tiefe mm ... (A) (Tiefe = Dicke Bekleidung) Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix PRO . | A | 0.000 m | A |
| .681 | 01 Dehnfugen (Dilatation) mit feuerwiderstandsfähigem Fugendichtstoff. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Gyso Flammflex 417. 05 Brandschutzdichtmasse. 06 Fugenbreite mm 5 (A) Fugenbreite mm 10 (A) Fugenbreite mm 15 (A) Fugenbreite mm 20 (A) Fugenbreite mm 25 (A) | A | 0.000 m | A |

| | | | |
|------------|---|---|------------------|
| 471.681 | 07 Fugentiefe mm 12,5 (B) Fugentiefe mm 15 (B) Fugentiefe mm 18 (B) Fugentiefe mm 25 (2x 12,5) (B) Fugentiefe mm 30 (2x 15) (B) Fugentiefe mm 36 (2x 18) (B) Fugentiefe mm ... (B) 08 LE = m. 10 Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix PRO. Ausführung gem. Dokumentation Knauf AG. | A | 0.000 LE A |
| .682 | 01 Dehnfugen (Dilatation) mit feuerwiderstandsfähigem Fugenmaterial. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Gyso Fiberfax Rundschnur. 05 Steinwollgranulat gefasst in Glasfasergewebe. 06 Fugenbreite mm 5 (A) Fugenbreite mm 10 (A) Fugenbreite mm 15 (A) Fugenbreite mm 20 (A) Fugenbreite mm 25 (A) 07 Fugentiefe mm 12,5 (B) Fugentiefe mm 15 (B) Fugentiefe mm 18 (B) Fugentiefe mm 25 (2x 12,5) (B) Fugentiefe mm 30 (2x 15) (B) Fugentiefe mm 36 (2x 18) (B) Fugentiefe mm ... (B) 08 LE = m. 10 Ausführung gem. Dokumentation Knauf AG. | A | 0.000 LE A |
| 480 | Bekleidungen bei Wandöffnungen und Wandabschlüssen | | |
| 481 | Bekleidungen bei Wandöffnungen und Wandabschlüssen, Typ 481. | | |
| .100 | Leibungsbekleidungen und Sturzbekleidungen für Türen und dgl. bei Innenwänden. | | |
| .130 | Leibungsbekleidungen und Sturzbekleidungen aus Gipsplatten, nach Herstellervorschrift befestigen. | | |
| .131 | 01 Leibungsbekleidungen mit Hartgipsplatten. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Knauf Diamant SX. 06 Zur Aufnahme von 07 Anzahl Lagen 08 Dicke mm 09 Breite mm 11 LE = m. | A | 0.000 LE A |

- 481.132 01 Sturtzbekleidungen mit Hartgipsplatten.
 02 Nach Plan
 03 Zu Pos.
 04 Knauf Diamant SX.
 06 Zur Aufnahme von
 07 Anzahl Lagen
 08 Dicke mm
 09 Breite mm
 11 LE = m.

A 0.000 LE A

Total 400 Innenwände

500 Geschossdecken

Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

**510 Holzrahmenbau-Geschossdecken,
 Rippen-Geschossdecken und
 Hohlkasten-Geschossdecken**

- R 519 Beplankung aus Hartgipsplatten.
 R .400 KNAUF Hartgipsplatten.
 Beplankung auf Holz befestigen mit
 Klammern oder Schrauben gem.
 Knauf AG Befestigungstabelle oder
 Angaben Ingenieur.
 Fugen stumpf gestossen ohne
 verkleben.
 Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
 Kantenausführung,
 Fugenverspachtelung sowie
 Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
 335.
 Marke, Typ:
 Knauf AG
 Hauptsitz Kägenstrasse 17
 CH-4153 Reinach
 Tel +41(0) 58 775 88 00
 info-ch@knauf.com
 www.knauf.ch
 01 Geschossdeckentyp 511
 02 Geschossdeckentyp 512
 03 Geschossdeckentyp 513
 04 Geschossdeckentyp 514
 05 Geschossdeckentyp 515
 06 Geschossdeckentyp 516
 07 Geschossdeckentyp 517
 08 Geschossdeckentyp 518
 R .430 KNAUF Hartgipsplatten.
 Beplankung aus Hartgipsplatten von
 unten, nach Herstellervorschrift
 befestigen.
 Fugen stumpf gestossen ohne
 verkleben.
 Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
 Kantenausführung,
 Fugenverspachtelung sowie
 Oberflächengüte in Nebenarbeiten
 NPK 335.

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 519.434 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .435 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .436 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .440 | KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von oben, nach Herstellervorschrift auf vollflächige tragfähige Beplankungsschicht befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .444 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .445 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .446 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

520 Balkenlagen bei Geschossdecken

| | | | | | |
|---|------|---|---|----------------------|---------|
| R | 529 | Beplankung aus Hartgipsplatten. | | | |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch | | | |
| | | 01 Geschossdeckentyp 521 | | | |
| | | 02 Geschossdeckentyp 522 | | | |
| | | 03 Geschossdeckentyp 523 | | | |
| | | 04 Geschossdeckentyp 524 | | | |
| | | 05 Geschossdeckentyp 525 | | | |
| | | 06 Geschossdeckentyp 526 | | | |
| | | 07 Geschossdeckentyp 527 | | | |
| | | 08 Geschossdeckentyp 528 | | | |
| R | .430 | KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von unten, nach Herstellervorschrift befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .434 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .435 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .436 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

| | | | | | |
|---|------------|---|---|----------------------|---------|
| R | 529.440 | KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von oben, nach Herstellervorschrift auf vollflächige tragfähige Beplankungsschicht befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .444 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .445 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .446 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| | 540 | Brettsperrholz-Geschossdecken | | | |
| R | 549 | Beplankung aus Hartgipsplatten. | | | |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch | | | |
| | | 01 Geschossdeckentyp 541 | | | |
| | | 02 Geschossdeckentyp 542 | | | |
| | | 03 Geschossdeckentyp 543 | | | |
| | | 04 Geschossdeckentyp 544 | | | |
| | | 05 Geschossdeckentyp 545 | | | |
| | | 06 Geschossdeckentyp 546 | | | |
| | | 07 Geschossdeckentyp 547 | | | |
| | | 08 Geschossdeckentyp 548 | | | |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 549.430 | KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von unten, nach Herstellervorschrift befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .434 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .435 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .436 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .440 | KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von oben, nach Herstellervorschrift auf vollflächige tragfähige Beplankungsschicht befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .444 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .445 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .446 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

550 Deckenbekleidungen

| | | | | | |
|---|------|--|---|----------------------|---------|
| R | 559 | Bekleidung aus Hartgipsplatten. | | | |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch | | | |
| | | 01 Deckenbekleidungen Typ 551 | | | |
| | | 02 Deckenbekleidungen Typ 552 | | | |
| | | 03 Deckenbekleidungen Typ 553 | | | |
| | | 04 Deckenbekleidungen Typ 554 | | | |
| | | 05 Deckenbekleidungen Typ 555 | | | |
| | | 06 Deckenbekleidungen Typ 556 | | | |
| | | 07 Deckenbekleidungen Typ 557 | | | |
| | | 08 Deckenbekleidungen Typ 558 | | | |
| R | .430 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung aus Hartgipsplatten, nach Herstellervorschrift befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .434 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .435 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .436 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

| | | | | | |
|---|---------|--|---|----------------------|---------|
| R | 559.437 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Feuerwiderstandsklasse K 30-RF1. Einlagig. d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .438 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Feuerwiderstandsklasse K 60-RF1. Zweilagig. d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .600 | Mehrleistungen zu Deckenbekleidungen. | | | |
| R | .650 | Plattenstösse und Plattenkantenausbildung. | | | |
| R | .652 | Fugenausbildung von Plattenstössen, inkl. erforderlicher Hinterlagen. 01 Verspachteln von Plattenstössen inkl. Bewehrung und Verspachteln von Befestigungsmittel mit Spachtelmasse. 02 Nach Plan ... 03 Zu Pos. ... 04 Knauf Fugentechnik mit Spachtelmasse und Bewehrung. 05 Für Gebrauchsklasse ... 06 Hinterlage: ... (A) Hinterlage: gemäss Lignum 4.1 (A) 07 Brandschutz Anforderungen ... 08 Oberflächengüte von Spachtelungen auf Gips-/Hartigipsplatten, Qualitätsstufe Q2. 10 Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .653 | Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ HRAK, Querkanten Typ SFK zum Verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt und Oberflächenqualität Q1-Q4. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .654 | Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt mehrlagig. 05 Als erste Lage bei mehrlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität. | A | 0.000 m ² | A |

| | | | | | |
|---|---------|--|---|----------------------|---------|
| R | 559.655 | Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung RF1 bei einlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .660 | Trennstreifen. | | | |
| R | .662 | Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen zur Bauteilabtrennung, verhindert Rissbildung bei Bauteilanschlüssen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .663 | Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen als Trennschicht bei Spachtelfugen als Hinterlage, verindert das Verkleben von Bekleidungslagen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG. | A | 0.000 m ² | A |

Total 500 Geschossdecken

- | | |
|------------|---|
| 600 | Flachdächer Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. |
| 610 | Holzrahmenbau-Flachdächer, Rippen- Flachdächer und Hohlkasten- Flachdächer |

| | | | | | |
|---|------|--|---|----------------------|---------|
| R | 619 | | | | |
| R | .400 | Beplankung aus Hartgipsplatten. KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch 01 Flachdachtyp 611 02 Flachdachtyp 612 03 Flachdachtyp 613 04 Flachdachtyp 614 05 Flachdachtyp 615 06 Flachdachtyp 616 07 Flachdachtyp 617 08 Flachdachtyp 618 | | | |
| R | .430 | KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von unten, nach Herstellervorschrift befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .434 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .435 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .436 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 619.440 | KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von oben, nach Herstellervorschrift auf vollflächige tragfähige Beplankungsschicht befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .444 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .445 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .446 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

620 Balkenlagen bei Flachdächern

| | | |
|---|------|--|
| R | 629 | Beplankung aus Hartgipsplatten. |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch |
| | | 01 Flachdachtyp 621 |
| | | 02 Flachdachtyp 622 |
| | | 03 Flachdachtyp 623 |
| | | 04 Flachdachtyp 624 |
| | | 05 Flachdachtyp 625 |
| | | 06 Flachdachtyp 626 |
| | | 07 Flachdachtyp 627 |
| | | 08 Flachdachtyp 628 |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 629.430 | KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von unten, nach Herstellervorschrift befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .434 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .435 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .436 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .440 | KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von oben, nach Herstellervorschrift auf vollflächige tragfähige Beplankungsschicht befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .444 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .445 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .446 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

630 Massivholz-Flachdächer und System-Flachdächer

| | | | | | |
|---|------|---|---|----------------------|---------|
| R | 639 | Beplankung aus Hartgipsplatten. | | | |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch 01 Flachdachtyp 631 02 Flachdachtyp 632 03 Flachdachtyp 633 04 Flachdachtyp 634 05 Flachdachtyp 635 06 Flachdachtyp 636 07 Flachdachtyp 637 08 Flachdachtyp 638 | | | |
| R | .430 | KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von unten, nach Herstellervorschrift befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .434 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .435 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .436 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 639.440 | KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von oben, nach Herstellervorschrift auf vollflächige tragfähige Beplankungsschicht befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .444 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .445 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .446 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

640 Brettsperrholz-Flachdächer

| | | |
|---|------|--|
| R | 649 | Beplankung aus Hartgipsplatten. |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch |
| | | 01 Flachdachtyp 641 |
| | | 02 Flachdachtyp 642 |
| | | 03 Flachdachtyp 643 |
| | | 04 Flachdachtyp 644 |
| | | 05 Flachdachtyp 645 |
| | | 06 Flachdachtyp 646 |
| | | 07 Flachdachtyp 647 |
| | | 08 Flachdachtyp 648 |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 649.430 | KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von unten, nach Herstellervorschrift befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .434 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .435 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .436 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .440 | KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von oben, nach Herstellervorschrift auf vollflächige tragfähige Beplankungsschicht befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .444 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .445 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .446 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

650 Deckenbekleidungen

| | | | | | |
|---|------|---|---|----------------------|---------|
| R | 659 | Bekleidung aus Hartgipsplatten. | | | |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch 01 Deckenbekleidung Typ 651 02 Deckenbekleidung Typ 652 03 Deckenbekleidung Typ 653 04 Deckenbekleidung Typ 654 05 Deckenbekleidung Typ 655 06 Deckenbekleidung Typ 656 07 Deckenbekleidung Typ 657 08 Deckenbekleidung Typ 658 | | | |
| R | .430 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung aus Hartgipsplatten, nach Herstellervorschrift befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .431 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Einlagig. d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .432 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Zweilagig. 2 x d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .433 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Einlagig. d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 659.434 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Zweilagig. 2 x d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .435 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Einlagig. d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .436 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Anzahl Lagen: ... Dicke mm ... | A | 0.000 m ² | A |
| R | .437 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Feuerwiderstandsklasse K 30-RF1. Einlagig. d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .438 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Feuerwiderstandsklasse K 60-RF1. Zweilagig. d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .600 | Mehrleistungen zu Deckenbekleidungen. | | | |
| R | .650 | Plattenstösse und Plattenkantenausbildung. | | | |
| R | .652 | Fugenausbildung von Plattenstössen, inkl. erforderlicher Hinterlagen. 01 Verspachteln von Plattenstössen inkl. Bewehrung und Verspachteln von Befestigungsmittel mit Spachtelmasse. 02 Nach Plan ... 03 Zu Pos. ... 04 Knauf Fugentechnik mit Spachtelmasse und Bewehrung. 05 Für Gebrauchsklasse ... 06 Hinterlage: ... (A) Hinterlage: gemäss Lignum 4.1 (A) 07 Brandschutz Anforderungen ... 08 Oberflächengüte von Spachtelungen auf Gips-/Hartigipsplatten, Qualitätsstufe Q2. 10 Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG. | A | 0.000 m ² | A |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 659.653 | Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ HRAK, Querkanten Typ SFK zum Verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt und Oberflächenqualität Q1-Q4. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .654 | Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt mehrlagig. 05 Als erste Lage bei mehrlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .655 | Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung RF1 bei einlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .660 | Trennstreifen. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .662 | Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen zur Bauteilabtrennung, verhindert Rissbildung bei Bauteilanschlüssen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG. | A | 0.000 m | A |
| R | .663 | Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen als Trennschicht bei Spachtelfugen als Hinterlage, verindert das Verkleben von Bekleidungs-lagen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG. | A | 0.000 m | A |

660 Dachaufbau (1)

| | | | | | |
|---|------|---|---|----------------------|---------|
| R | 669 | Beplankung aus Hartgipsplatten. | | | |
| R | .400 | <p>KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch</p> <p>01 Dachaufbau Typ 661 02 Dachaufbau Typ 662 03 Dachaufbau Typ 663 04 Dachaufbau Typ 664 05 Dachaufbau Typ 665 06 Dachaufbau Typ 666 07 Dachaufbau Typ 667 08 Dachaufbau Typ 668</p> | | | |
| R | .430 | <p>KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von oben, nach Herstellervorschrift auf vollflächige tragfähige Beplankungsschicht befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.</p> | | | |
| R | .434 | <p>Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.</p> | A | 0.000 m ² | A |
| R | .435 | <p>Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.</p> | A | 0.000 m ² | A |
| R | .436 | <p>Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.</p> | A | 0.000 m ² | A |

680 Bekleidungen bei Dachöffnungen und Dachabschlüssen

| | | | | | |
|---|------|--|---|----------------------|---------|
| R | 689 | Bekleidung aus Hartgipsplatten. | | | |
| R | .200 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch 01 Dachaufbau Typ 681 02 Dachaufbau Typ 682 03 Dachaufbau Typ 683 04 Dachaufbau Typ 684 05 Dachaufbau Typ 685 06 Dachaufbau Typ 686 07 Dachaufbau Typ 687 08 Dachaufbau Typ 688 | | | |
| R | .280 | KNAUF Hartgipsplatten. Aus Hartgipsplatten, nach Herstellervorschrift auf Holz befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .281 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. Breite mm ... | A | 0.000 m ² | A |
| R | .282 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. Breite mm ... | A | 0.000 m ² | A |
| R | .283 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. Breite mm ... | A | 0.000 m ² | A |

| | | | | | |
|---|---------|--|---|----------------------|---------|
| R | 689.284 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. Breite mm ... | A | 0.000 m ² | A |
| R | .285 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. Breite mm ... | A | 0.000 m ² | A |
| R | .600 | Mehrleistungen zu Bekleidungen bei Dachöffnungen und Dachabschlüssen. | | | |
| R | .650 | Plattenstösse und Plattenkantenausbildung. | | | |
| R | .652 | Fugenausbildung von Plattenstössen, inkl. erforderlicher Hinterlagen. 01 Verspachteln von Plattenstössen inkl. Bewehrung und Verspachteln von Befestigungsmittel mit Spachtelmasse. 02 Nach Plan ... 03 Zu Pos. ... 04 Knauf Fugentechnik mit Spachtelmasse und Bewehrung. 05 Für Gebrauchsklasse ... 06 Hinterlage: ... (A) Hinterlage: gemäss Lignum 4.1 (A) 07 Brandschutz Anforderungen ... 08 Oberflächengüte von Spachtelungen auf Gips-/Hartgipsplatten, Qualitätsstufe Q2. 10 Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .653 | Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ HRAK, Querkanten Typ SFK zum Verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt und Oberflächenqualität Q1-Q4. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .654 | Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt mehrlagig. 05 Als erste Lage bei mehrlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität. | A | 0.000 m ² | A |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 689.655 | Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung RF1 bei einlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |

Total 600 Flachdächer

| | | | | | |
|---|------------|--|--|--|--|
| | 700 | Geneigte Dächer Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | |
| | 710 | Geneigte Holzrahmenbau-Dächer, geneigte Rippendächer und Hohlkastendächer | | | |
| R | 719 | Bekleidung aus Hartgipsplatten. | | | |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch | | | |
| | | 01 Geneigte Dächer Typ 711 02 Geneigte Dächer Typ 712 03 Geneigte Dächer Typ 713 04 Geneigte Dächer Typ 714 05 Geneigte Dächer Typ 715 06 Geneigte Dächer Typ 716 07 Geneigte Dächer Typ 717 08 Geneigte Dächer Typ 718 | | | |
| R | .410 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335 | | | |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 719.411 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .412 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .413 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

720 Geneigte Dächer aus Sparren und Sparrenpfetten

| | | |
|---|------|--|
| R | 729 | Bekleidung aus Hartgipsplatten. |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch |

| | | | | | |
|---|---------|--|---|----------------------|---------|
| | 729.400 | 01 Geneigte Dächer Typ 721 02 Geneigte Dächer Typ 722 03 Geneigte Dächer Typ 723 04 Geneigte Dächer Typ 724 05 Geneigte Dächer Typ 725 06 Geneigte Dächer Typ 726 07 Geneigte Dächer Typ 727 08 Geneigte Dächer Typ 728 | | | |
| R | .410 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .411 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .412 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .413 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

750 Deckenbekleidungen

R 759 Bekleidung aus Hartgipsplatten.
 R .400 KNAUF Hartgipsplatten.
 Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur.
 Fugen stumpf gestossen ohne verkleben.
 Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
 Kantenausführung,
 Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.
 Marke, Typ:
 Knauf AG
 Hauptsitz
 Kägenstrasse 17
 CH-4153 Reinach
 Tel +41(0) 58 775 88 00
 info-ch@knauf.com
 www.knauf.ch

- 01 Deckenbekleidungen Typ 751
- 02 Deckenbekleidungen Typ 752
- 03 Deckenbekleidungen Typ 753
- 04 Deckenbekleidungen Typ 754
- 05 Deckenbekleidungen Typ 755
- 06 Deckenbekleidungen Typ 756
- 07 Deckenbekleidungen Typ 757
- 08 Deckenbekleidungen Typ 758

R .410 KNAUF Hartgipsplatten.
 Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur.
 Fugen stumpf gestossen ohne verkleben.
 Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
 Kantenausführung,
 Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.

R .411 Knauf Diamant SX,
 Hartgipsplatten Typ DEFH11R.
 Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1»
 d mm 12,5.

A 0.000 m² A

R .412 Knauf Diamant SX,
 Hartgipsplatten Typ DEFH11R.
 Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1»
 2 x d mm 12,5.

A 0.000 m² A

R .413 Knauf Diamant SX,
 Hartgipsplatten Typ DEFH11R.
 Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1»
 d mm 15.

A 0.000 m² A

| | | | | | |
|---|---------|--|---|----------------------|---------|
| R | 759.414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .600 | Mehrleistungen zu Deckenbekleidungen von geeigneten Dächern. | | | |
| R | .650 | Plattenstösse und Plattenkantenausbildung. | | | |
| R | .652 | Fugenausbildung von Plattenstössen, inkl. erforderlicher Hinterlagen. 01 Verspachteln von Plattenstössen inkl. Bewehrung und Verspachteln von Befestigungsmittel mit Spachtelmasse. 02 Nach Plan ... 03 Zu Pos. ... 04 Knauf Fugentechnik mit Spachtelmasse und Bewehrung. 05 Für Gebrauchsklasse ... 06 Hinterlage: ... (A) Hinterlage: gemäss Lignum 4.1 (A) 07 Brandschutz Anforderungen ... 08 Oberflächengüte von Spachtelungen auf Gips-/Hartgipsplatten, Qualitätsstufe Q2. 10 Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .653 | Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ HRAK, Querkanten Typ SFK zum Verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt und Oberflächenqualität Q1-Q4. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .654 | Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt mehrlagig. 05 Als erste Lage bei mehrlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |

| | | | | | |
|---|------------|---|---|----------------------|---------|
| R | 759.655 | Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung RF1 bei einlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .660 | Trennstreifen. | | | |
| R | .662 | Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen zur Bauteilabtrennung, verhindert Rissbildung bei Bauteilanschlüssen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .663 | Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen als Trennschicht bei Spachtelfugen als Hinterlage, verindert das Verkleben von Bekleidungslagen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG. | | | |
| | 760 | Dachaufbau (1) | | | |
| R | 769 | Bekleidung aus Hartgipsplatten. | | | |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebearbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--|---|----------------------|---------|
| | 769.400 | 01 Dachaufbau Typ 761 02 Dachaufbau Typ 762 03 Dachaufbau Typ 763 04 Dachaufbau Typ 764 05 Dachaufbau Typ 765 06 Dachaufbau Typ 766 07 Dachaufbau Typ 767 08 Dachaufbau Typ 768 | | | |
| R | .410 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .411 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .412 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .413 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 769.600 | Mehrleistungen zu Aufbau von geneigten Dächern. | | | |
| R | .650 | Plattenstösse und Plattenkantenausbildung. | | | |
| R | .652 | Fugenausbildung von Plattenstössen, inkl. erforderlicher Hinterlagen. | | | |
| | | 01 Verspachteln von Plattenstössen inkl. Bewehrung und Verspachteln von Befestigungsmittel mit Spachtelmasse. | | | |
| | | 02 Nach Plan ... | | | |
| | | 03 Zu Pos. ... | | | |
| | | 04 Knauf Fugentechnik mit Spachtelmasse und Bewehrung. | | | |
| | | 05 Für Gebrauchsklasse ... | | | |
| | | 06 Hinterlage: ... (A) Hinterlage: gemäss Lignum 4.1 (A) | | | |
| | | 07 Brandschutz Anforderungen ... | | | |
| | | 08 Oberflächengüte von Spachtelungen auf Gips-/Hartgipsplatten, Qualitätsstufe Q2. | | | |
| | | 10 Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .653 | Plattenkantenausbildung. | | | |
| | | 01 Nach Plan ... | | | |
| | | 02 Zu Pos. ... | | | |
| | | 03 Längskanten Typ HRAK, Querkanten Typ SFK zum Verspachteln. | | | |
| | | 04 Bei Anwendung Brandschutz tt und Oberflächenqualität Q1-Q4. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .654 | Plattenkantenausbildung. | | | |
| | | 01 Nach Plan ... | | | |
| | | 02 Zu Pos. ... | | | |
| | | 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. | | | |
| | | 04 Bei Anwendung Brandschutz tt mehrlagig. | | | |
| | | 05 Als erste Lage bei mehrlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .655 | Plattenkantenausbildung. | | | |
| | | 01 Nach Plan ... | | | |
| | | 02 Zu Pos. ... | | | |
| | | 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. | | | |
| | | 04 Bei Anwendung RF1 bei einlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität. | | | |
| | | | A | 0.000 m ² | A |
| R | .660 | Trennstreifen. | | | |
| R | .662 | Trennstreifen. | | | |
| | | 01 Spezialpapierstreifen zur Bauteilabtrennung, verhindert Rissbildung bei Bauteilanschlüssen. | | | |
| | | 02 Zu Pos. ... | | | |
| | | 03 Nach Plan ... | | | |
| | | 04 Knauf Trenn-Fix PRO. | | | |

769.662 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung.
 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand.
 07 Breite 65 mm.
 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG.

R .663 Trennstreifen.
 01 Spezialpapierstreifen als Trennschicht bei Spachtelfugen als Hinterlage, verändert das Verkleben von Bekleidungslagen.
 02 Zu Pos. ...
 03 Nach Plan ...
 04 Knauf Trenn-Fix PRO.
 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung.
 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand.
 07 Breite 65 mm.
 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG.

Total 700 **Geneigte Dächer** A 0.000 m A

800 Sanierungen, Nebenbauten und Ergänzungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

820 Sanierungen von Aussenwänden

821 Sanierung von Aussenwänden Typ 821.

.400 Beplankungen und Bekleidungen.

.401 01 Bekleidungen von Aussenwänden mit Hartgipsplatten vor Witterung geschützt mit WDVS oder VHFS.

- 02 Nach Plan
- 03 Zu Pos.
- 04 Knauf Diamant SX.
- 05 Hartgipsplatten.
Typ DEFH1IR gem. EN 520.
- 06 ecobau: Produkt «eco1».
- 11 Bemessungswerte gem. ETA-23/0395.
- 14 Brandverhaltensgruppe RF 1.
- 16 Zur Aufnahme von WDVS oder VHFS.
- 17 Anzahl Lagen
- 18 Dicke mm
- 19 Befestigung:
- 20 Befestigung und Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG.
- 30 LE = m2.

A 0.000 LE A

| | | | | | |
|---|------|--|---|----------------------|---------|
| R | 829 | Bekleidung aus Hartgipsplatten. | | | |
| R | .400 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch | | | |
| | | 01 Aussenwände Typ 821 | | | |
| | | 02 Aussenwände Typ 822 | | | |
| | | 03 Aussenwände Typ 823 | | | |
| | | 04 Aussenwände Typ 824 | | | |
| | | 05 Aussenwände Typ 825 | | | |
| | | 06 Aussenwände Typ 826 | | | |
| | | 07 Aussenwände Typ 827 | | | |
| | | 08 Aussenwände Typ 828 | | | |
| R | .410 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .411 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .412 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .413 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 829.414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

830 Sanierungen von Innenwänden

831 Sanierung von Innenwänden Typ 831.

- .400 Beplankungen und Bekleidungen.
- .401 01 Bekleidungen von Innenwänden mit Hartgipsplatten.
- 02 Nach Plan
- 03 Zu Pos.
- 04 Knauf Diamant SX.
- 05 Hartgipsplatten.
Typ DEFH1IR gem. EN 520.
- 06 ecobau: Produkt «eco1».
- 11 Bemessungswerte gem. ETA-23/0395.
- 14 Brandverhaltensgruppe RF 1.
- 17 Anzahl Lagen
- 18 Dicke mm
- 19 Befestigung:
- 20 Befestigung und Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG.
- 30 LE = m2.

A 0.000 LE A

- R 839 Bekleidung aus Hartgipsplatten.
- R .400 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch

| | | | | |
|---------|--|---|----------------------|---------|
| 839.400 | 01 Innenwände Typ 831 02 Innenwände Typ 832 03 Innenwände Typ 833 04 Innenwände Typ 834 05 Innenwände Typ 835 06 Innenwände Typ 836 07 Innenwände Typ 837 08 Innenwände Typ 838 | | | |
| R .410 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R .411 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R .412 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R .413 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R .414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

840 Sanierungen von Geschossdecken

- 841 Sanierung von Geschossdecken Typ 841.
.400 Beplankungen, Deckenbekleidungen und Bodenaufbau.
.401 01 Deckenbekleidungen mit Hartgipsplatten.
02 Nach Plan
03 Zu Pos.
04 Knauf Diamant SX.
05 Hartgipsplatten.
Typ DEFH1IR gem. EN 520.
06 ecobau: Produkt «eco1».
11 Bemessungswerte gem. ETA-23/0395.
14 Brandverhaltensgruppe RF 1.
17 Anzahl Lagen
18 Dicke mm
19 Befestigung:
20 Befestigung und Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG.
30 LE = m2.

A 0.000 LE A

- R 849 Bekleidung aus Hartgipsplatten.
R .400 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch
01 Geschossdecken Typ 841
02 Geschossdecken Typ 842
03 Geschossdecken Typ 843
04 Geschossdecken Typ 844
05 Geschossdecken Typ 845
06 Geschossdecken Typ 846
07 Geschossdecken Typ 847
08 Geschossdecken Typ 848

| | | | | | |
|---|------------|--|---|----------------------|---------|
| R | 849.410 | KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. | | | |
| R | .411 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .412 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .413 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| | 850 | Sanierungen von Flachdächern | | | |
| | 851 | Sanierung von Flachdächern Typ 851. | | | |
| | .400 | Beplankungen, Deckenbekleidungen und Dachaufbau. | | | |
| | .401 | 01 Deckenbekleidungen mit Hartgipsplatten. | | | |

- 851.401 02 Nach Plan
- 03 Zu Pos.
- 04 Knauf Diamant SX. 05 Hartgipsplatten.
Typ DEFH1IR gem. EN 520.
- 06 ecobau: Produkt «eco1».
- 11 Bemessungswerte gem. ETA-23/0395.
- 14 Brandverhaltensgruppe RF 1.
- 17 Anzahl Lagen
- 18 Dicke mm
- 19 Befestigung:
- 20 Befestigung und Verarbeitung gemäss
Dokumentation Knauf AG.
- 30 LE = m2.

A 0.000 LE A

R 859 Bekleidung aus Hartgipsplatten.

R .400 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch

- 01 Flachdach Typ 851
- 02 Flachdach Typ 852
- 03 Flachdach Typ 853
- 04 Flachdach Typ 854
- 05 Flachdach Typ 855
- 06 Flachdach Typ 856
- 07 Flachdach Typ 857
- 08 Flachdach Typ 858

R .410 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten
NPK 335.

R .411 Knauf Diamant SX,
Hartgipsplatten Typ DEFH1IR.
Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
ecobau: Produkt «eco1»
d mm 12,5.

A 0.000 m² A

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 859.412 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .413 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

860 Sanierungen von geneigten Dächern

| | | | | | |
|------|--|---|----------|---------|--|
| 861 | Sanierung von geneigten Dächern Typ 861. | | | | |
| .400 | Beplankungen, Deckenbekleidungen und Dachaufbau. | | | | |
| .401 | 01 Deckenbekleidungen mit Hartgipsplatten. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Knauf Diamant SX. 05 Hartgipsplatten. Typ DEFH1IR gem. EN 520. 06 ecobau: Produkt «eco1». 11 Bemessungswerte gem. ETA-23/0395. 14 Brandverhaltensgruppe RF 1. 19 Befestigung der Beplankung; 20 Befestigung und Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG. 31 LE = m2. | A | 0.000 LE | A | |

| | | | | | |
|---|------|--|---|----------------------|---------|
| R | 869 | Bekleidung aus Hartgipsplatten. | | | |
| R | .400 | <p>KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch</p> <p>01 Geneigte Dächer Typ 861 02 Geneigte Dächer Typ 862 03 Geneigte Dächer Typ 863 04 Geneigte Dächer Typ 864 05 Geneigte Dächer Typ 865 06 Geneigte Dächer Typ 866 07 Geneigte Dächer Typ 867 08 Geneigte Dächer Typ 868</p> | | | |
| R | .410 | <p>KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.</p> | | | |
| R | .411 | <p>Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.</p> | A | 0.000 m ² | A |
| R | .412 | <p>Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.</p> | A | 0.000 m ² | A |
| R | .413 | <p>Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.</p> | A | 0.000 m ² | A |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------|---------|
| R | 869.414 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .415 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |
| R | .416 | Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH11R. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18. | A | 0.000 m ² | A |

Total 800 Sanierungen, Nebenbauten und Ergänzungen

Total 335 Holzbau

Gesamttotal
