


発効日：2025年10月28日

Certification for Japanese Industrial Standards



日本産業規格適合性認証書

Knauf Insulation Sdn.Bhd. 殿

産業標準化法第37条第1項に基づき、下記のとおり
当該日本産業規格への適合を認証いたします。

記

認 証 番 号：TCMY22005

認証取得者の氏名及び名称：Knauf Insulation Sdn.Bhd.

住 所：PLO 157,Jalan Teruntum 4,Kawasan Perindustrian Tanjung
Langsat,81700 Pasir Gudang,Johor Darul Ta'zim.,MALAYSIA

鉱工業品の名称：人造鉱物繊維保温材,建築用断熱材,吸音材料

認証に係る JIS 番号：JIS A 9504 , JIS A 9521 , JIS A 6301

認 証 の 区 分：グラスウール保温材,グラスウール断熱材,グラスウール吸音材

工場及び事業所の名称：Knauf Insulation Sdn.Bhd. Johor Bahru Plant

所 在 地：PLO 157,Jalan Teruntum 4,Kawasan Perindustrian Tanjung
Langsat,81700 Pasir Gudang,Johor Darul Ta'zim.,MALAYSIA

「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については
日本産業規格適合性認証書附属書による。

認 証 契 約 日：2022年10月28日

有 効 期 限：2028年10月27日



一般財団法人 **建材試験センター**
Japan Testing Center for Construction Materials
東京都中央区日本橋堀留町1丁目10番15号

理事長 **渡辺 宏**





Annex to Certification for Japanese Industrial Standards

日本産業規格適合性認証書附属書

(1/2)

(認証番号:TCMY22005)

認証の範囲(種類又は等級) :

区分	種類	
JIS A 9504 グラスウール保温材	保温板	24K, 32K
	ホルムアルデヒド 放散特性の記号	F☆☆☆☆
JIS A 9521 グラスウール断熱材	包装による区分	L
	外被材による区分	VC, NN
	製品記号	GWHG10-45, GWHG16-38, GWHG20-35, GWHG24-36, GWHG24-33, GWHG32-33
	ホルムアルデヒド 放散特性の記号	F☆☆☆☆
備考:GWHG16-38 VC, GWHG24-36 VC 2025年11月10日追加		
JIS A 6301 グラスウール吸音材	グラスウール吸音フェルト	24K, 32K



Annex to Certification for Japanese Industrial Standards

日本産業規格適合性認証書附属書

(2/2)

(認証番号:TCMY22005)

認証マーク等の表示 :

- 1) 認証マークは、単色とし直径 30mm 以上の大ききさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称として、「JTCCM」並びに「certification trade mark」を表示する。
- 3) 日本産業規格の番号及び種類又は記号を表示する。

付記事項の表示 : 鉱工業品等には次の事項を表示する。

適合する JIS で定める表示事項

- ・認証取得者(製造業者)の名称又は略号
- ・製造工場名又は略号
- ・製造年月又は略号
- ・認証番号(TCMY22005)
- ・製品の呼び方(JIS A 6301、JIS A 9504 に適用)
- ・包装には、1 包装内の保温材の数量 (JIS A 9504 に適用)
- ・ホルムアルデヒド放散特性の記号 (JIS A 9521 に適用)
- ・熱伝導率又は熱伝導率の記号 (JIS A 9521 に適用)
- ・熱抵抗又は熱抵抗の記号 (JIS A 9521 に適用)
- ・呼び寸法(厚さ、幅、長さ の順) (JIS A 9521 に適用)
- ・取扱い上の注意事項 (JIS A 9521 に適用)
- ・その他、必要な事項

表示の方法 :

- 1) 認証マーク等は、1包装ごとに印刷する。
- 2) 容易に消えない方法による。

一般財団法人 建材試験センター
上級経営管理者

丸山 慶一郎

